

# Produktblad Jordskruv

<b>JSÖ-Öppen skruv</b>											
			Jordtyper								
Artikelnr.	Diameter mm.	Längd mm.	i KN.	FK 1		FK 2		FK 4		FK 7	
				Drag	Tryck	Drag	Tryck	Drag	Tryck	Drag	Tryck
JSÖ42400	Ø42	400									
JSÖ68545	Ø68	545		3,8	5,9	3,3	5,4	3,0	5,0		
JSÖ68700	Ø68	700		5,8	8,8	5,5	8,5	4,5	7,0		
<b>FK 1 = Grovsandjord, FK 2 = Finsandjord, FK 4 = Sandblandad lerjord FK 7 = Humusjord</b>											
<b>JSG- Skruv med gavel</b>											
Artikelnr.	Diameter mm.	Längd mm.	i KN.	FK 1		FK 2		FK 4		FK 7	
				Drag	Tryck	Drag	Tryck	Drag	Tryck	Drag	Tryck
JSG42400	Ø42	400									
JSG68545	Ø68	545		3,8	5,9	3,3	5,4	3,0	5,0		
JSG68700	Ø68	700		5,8	8,8	5,5	8,5	4,5	7,0		
JSG681000	Ø68	1000		9,0	13,0	8,5	12,7	8,0	12,0		
JSG681250	Ø68	1250		12,5	16,0	12,0	15,7	11,5	15,0		
<b>FK 1 = Grovsandjord, FK 2 = Finsandjord, FK 4 = Sandblandad lerjord FK 7 = Humusjord</b>											
<b>Tunga skruven</b>											
Artikelnr.	Diameter mm.	Längd mm.	Fläns i KN.	FK 1		FK 2		FK 4		FK 7	
				Drag	Tryck	Drag	Tryck	Drag	Tryck	Drag	Tryck
JSF761100	Ø76	1100	Ø150 / M16	19	28,5	16	23	13	19		
JSF761600	Ø76	1600	Ø150 / M16	22,0	33,0	18,0	26,0	15,0	22,5		
JSF762000	Ø76	2000	Ø150 / M16	32,0	48,0	24,0	36,0	22,0	33,0		
JB1501500	Ø76	1500	Ø150 x 2								
JB1752000	Ø76	2000	Ø175 x 2	55,0	69,0	28,0	43,0				
JB2002000	Ø76	2000	Ø200 x 2	65,0	83,0	32,0	48,0			30,0	45,0
JB3002000	Ø76	2000	Ø300 x 2			62,0	82,2				
JB4002000	Ø76	2000	Ø400 x 2			70,0	88,0			40,0	55,0
JB5002000	Ø76	2000	Ø500 x 2							50,0	65,0
<b>FK 1 = Grovsandjord, FK 2 = Finsandjord, FK 4 = Sandblandad lerjord FK 7 = Humusjord</b>											